



Motoren und Antriebstechnik
Elektromaschinen und Elektrowicklerei
Produkte für die Elektroindustrie

Gurzelenstrasse 12
Tel: +41 32 618 40 10
Fax: +41 32 618 40 11
E-Mail: info@schibli-ag-bellach.ch
URL: www.schibli-ag-bellach.ch

SCHIBLI AG BELLACH

Caratteristiche Tecniche

Fascette in poliammide 66



CODICE NAT.	CODICE NERO	MISURA LUNGH.	MISURA LARGH.	Ø MAX DI SERRAGGIO	TENUTA MIN. KG
9030	9031	80	2.4	15	8.0
9050	6051	100	2.5	22	8.1
9070	9071	140	2.5	33	8.1
9090	9091	160	2.5	38	8.1
9080	9081	200	2.5	53	8.1
9130	9131	140	3.6	33	18.2
9150	9151	200	3.6	53	18.2
9160	9161	290	3.6	76	18.2
9170	9171	360	3.6	102	18.2
9240	9241	160	4.8	38	22.2
9260	9261	200	4.8	50	22.2
9270	9271	250	4.8	65	22.2
9280	9281	290	4.8	76	22.2
9290	9291	360	4.8	102	22.2
9300	9301	430	4.8	110	25.8
9320	9321	530	4.8	140	25.8
9410	9411	200	7.6	50	54.4
9420	9421	250	7.6	65	54.4
9430	9431	290	7.6	76	54.4
9440	9441	360	7.6	102	54.4
9450	9451	450	7.6	132	54.4
9460	9461	540	7.6	140	54.4
9510	9511	530	9	140	79.8
9520	9521	780	9	228	79.8
9540	9541	1500	9.0	460	79.8
9590	9591	1000	12.6	295	114.0



INFORMAZIONI SULL'UTILIZZO DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI:

Servono per la legatura, per fissare e sigillare, una volta chiuse non sono riapribili.

Trovano applicazione in modo particolare nei cablaggi elettrici dov'è necessario tenere uniti o fissare dei cavi, sono inoltre utili in tutte le situazioni dove serve un legaccio non riapribile.

MODALITA' DI UTILIZZO:

Avvolgere con la fascetta i prodotti da fissare, inserire il codino nella propria testa fino al dentino di preaggancio, posizionare correttamente gli elementi da fissare (se necessario con una leggera trazione la fascetta si può ancora riaprire per un miglior posizionamento) prendere il codino nella parte zigrinata ed esercitare una trazione fino al completo serraggio. Tagliare la parte sporgente non utilizzata.





Motoren und Antriebstechnik
Elektromaschinen und Elektrowicklerei
Produkte für die Elektroindustrie

Gurzelenstrasse 12
Tel: +41 32 618 40 10
Fax: +41 32 618 40 11
E-Mail: info@schibli-ag-bellach.ch
URL: www.schibli-ag-bellach.ch

SCHIBLI **BELLACH**
AG

AVVERTENZE:

Per usi esterni utilizzare colore nero che è maggiormente protetto ai raggi UV.
Da non usare su parti del corpo.

I BORDI LATERALI
SONO ALTI
COME LA
CREMAGLIERA
PER EVITARE
DI INCIDERE I CAVI



TEMPERATURA DI UTILIZZO:

di esercizio	-40°C + 85°C
di montaggio	-10°C + 60°C
punta massima assimilabile per brevi periodi di fusione	+110°C
tenuta alla fiamma *	+256°C
assorbimento umidità	conforme UL 94 classe V2 2,7% (in esposizione all'aria con 50% di U.R.)

TENUTA AGLI AGENTI ESTERNI:

Resiste alle basi olii, grassi, saponi, detersivi, prodotti petroliferi, solventi clorurati, alcoli.
Tenuta limitata agli acidi. **
Non resiste al fenolo.

CONFORME ALLE NORMATIVE EUROPEE CE

* Per tutte le fascette in poliammide 66 vengono utilizzati materiali classificati UL94V2.
** Per resistenza agli acidi sono disponibili alcune misure di fascette in polipropilene.